

CATÁLOGO DE PRODUTOS
2024

Isotech

**Ferramentas Líquidas, Soluções Técnicas
e Comerciais para as Linhas Leve, Pesada,
Agrícola e Moto.**

Atuando há 25 anos no mercado
automotivo, vem investindo continuamente em pesquisa e
desenvolvimento de produtos, tornando-se referência em seu segmento

034 GRAXA SINTÉTICA PTFE

ISOtech

Diminuição do atrito entre as partes móveis (PTFE) e função hidrorrepelente.

A Graxa Sintética PTFE Spray é uma graxa sintética com PTFE, que proporciona ótima redução de atrito, função lubrificante e protetiva para múltiplas aplicações.

QUANDO USAR:

- > Preventivamente, para evitar emperramento de partes móveis, como fechaduras, correntes, dobradiças, trilhos de bancos, buchas de suspensão, batentes de borracha, etc.
- > Partes móveis que tenham contato com água.
- > Suspensão com rangidos (feixe de molas).
- > Peças que trabalhem em alta rotação, temperatura e/ou sob pressão, como correntes de transmissão de diversas aplicações.

VANTAGENS/BENEFÍCIOS:

- > Excelente função hidrorrepelente.
- > Protege e lubrifica, aumentando os intervalos entre manutenções.
- > Aumento da vida útil das peças em função da redução de atrito.
- > Excelente resistência à temperatura, rotação e pressão.
- > Protege contra umidade e oxidação.
- > Não mancha.



CÓDIGO
IT034P

VOLUME
150 ML

PESO LÍQUIDO
94g

MODO DE USAR:

Agite a embalagem antes do uso. Pulverize o produto no local desejado, formando uma camada lubrificante. Remova o excesso caso necessário.

DICA:

Para uma maior eficiência da graxa, limpe a área onde será feita a aplicação.



ISOTECH Com. e Ind. de Produtos Automotivos Ltda.

Rua Fortaleza, 53 | Jardim Represa (Fazendinha) | Santana de Parnaíba/SP | CEP: 06529-240

(11) 4447-5155 | contato@isotechpa.com.br

AIR INTAKE & TBI CLEANER

IsoTech

**Limpeza do sistema de admissão Gasolina e/ou Etanol.
Descarbonizante aerossol via admissão Flex.**

Air Intake & TBI Cleaner foi formulado especificamente para desincrustar de forma rápida e eficiente depósitos de verniz, borra e carvão do corpo de borboleta, carburador, coletor e atuadores.

QUANDO USAR:

- > Preventivamente, para manter o sistema de admissão sempre descontaminado.
- > Apresentar carbonização do corpo de borboletas.
- > Apresentar oscilação na marcha lenta.
- > Alto índice de emissões de poluentes.
- > Excesso de fumaça na saída do escapamento.

VANTAGENS/BENEFÍCIOS:

- > Não precisa desmontar o veículo.
- > Fácil aplicação.
- > Excelente resultado na limpeza do sistema de admissão.
- > Limpa e remove depósitos de verniz, borra e carvão do corpo de borboleta, carburador, coletor e atuadores.
- > Diminuição no índice de emissões de poluentes.
- > A limpeza faz com que o corpo de borboleta retome sua posição original.



CÓDIGO
IT051P

VOLUME
300 ML

PESO LÍQUIDO
202g

CÓDIGO
IT052P

VOLUME
120 ML

PESO LÍQUIDO
84g

MODO DE USAR:

Com o motor aquecido e desligado, aplique o produto diretamente no corpo de borboleta, depois abra-o e aplique no coletor e atuadores. Deixe agir por alguns segundos e funcione o motor.

DICA:

Ao término do processo, faça um test-drive com o veículo para que o processo de descontaminação do motor seja concluído. Este produto pode ser utilizado também para limpeza de peças em bancada.



068 CRISTALIZADOR DE MOTOR

IsoTech

Proteção e Cuidado. Limpador protetivo para peças plásticas, de borracha e metálicas do cofre do motor.

O Cristalizador de Motor Iso Tech foi formulado com limpadores e resina protetora de última geração. Limpa, renova e forma uma película protetiva; repelente de água, de poeira e de maresia sobre materiais plásticos, de borracha e metálicos do cofre do motor.

QUANDO USAR:

- › Preventivamente para formação de película protetora.
- › Após a lavagem do motor para renovação e proteção das peças.
- › Para limpeza leve, renovação e proteção das peças do motor.

VANTAGENS/BENEFÍCIOS:

- › Fácil aplicação.
- › Motor com peças limpas e renovadas em poucos minutos.
- › Proteção contra umidade, maresia e poeira.
- › Maior percepção de valor pelo cliente ao fazer o serviço.



CÓDIGO
IT068P

VOLUME
150 ML

PESO LÍQUIDO
107g

MODO DE USAR:

Utilizar em local protegido do sol e da chuva. Com o motor frio, seco e desligado pulverize pouca quantidade do produto em pequenas áreas e espalhe com o auxílio de um pano ou flanela limpa, de forma uniforme sobre toda a superfície a ser tratada. Espere secar 1 ou 2 minutos e se necessário reaplique da mesma maneira descrita acima. Após secagem remover o excesso com um pano ou flanela limpos.

DICA:

ATENÇÃO: Não aplique sobre o motor quente ou em funcionamento.



ISOTECH Com. e Ind. de Produtos Automotivos Ltda.

Rua Fortaleza, 53 | Jardim Represa (Fazendinha) | Santana de Parnaíba/SP | CEP: 06529-240

(11) 4447-5155 | contato@isotechpa.com.br

106 DT80 DIESEL

ISOtech

**Trata até 80 litros de combustível.
Aditivo – Limpador do sistema de alimentação.**

O 106 DT80 Diesel foi desenvolvido para manter o sistema de alimentação de motores a diesel sempre limpo.

QUANDO USAR:

- › Preventivamente para manter limpo todo sistema de alimentação do motor.
- › O veículo ficar um período parado e com combustível no tanque.
- › Alto índice de emissões de poluentes.
- › Alto consumo de combustível.

VANTAGENS/BENEFÍCIOS:

- › Melhora a queima de combustível.
- › Excelente resultado na limpeza do sistema de alimentação e no controle de depósitos de partículas nas sedes de válvulas e câmara de combustão.
- › Diminuição no índice de emissões de poluentes.
- › Aumento da vida útil dos componentes do sistema de alimentação.
- › Reduz custo de manutenção.
- › Ação biocida protege o combustível da proliferação de bactérias.



CÓDIGO
IT106P

VOLUME
180 ML

MODO DE USAR:

Para uma limpeza profunda do sistema: o tanque deve estar com, no mínimo, 20L de combustível e, no máximo, 80L. Adicione o conteúdo do frasco (200 ml) ao tanque e utilize o veículo até que chegue na reserva. Utilizar a cada 2 ou 3 abastecimentos ou sempre que o veículos ficar parado por mais de uma semana.

Para uma manutenção da limpeza do sistema: dilua o conteúdo da embalagem em até 80L de óleo diesel.

DICA:

Esse frasco trata até 80L de combustível.



ISOTECH Com. e Ind. de Produtos Automotivos Ltda.

Rua Fortaleza, 53 | Jardim Represa (Fazendinha) | Santana de Parnaíba/SP | CEP: 06529-240

(11) 4447-5155 | contato@isotechpa.com.br

110 ENGINE DETOX DGA

ISOtech

Descontaminação completa do sistema de admissão. Descarbonizante/descontaminante.

O 110 Engine Detox - DGA foi desenvolvido com uma fórmula exclusiva a partir de ésteres vegetais sintetizados. Remove de forma rápida e eficiente depósitos de verniz, borra e carvão. Possui propriedades, anti-corrosiva e anti-oxidante protegendo e lubrificando as partes metálicas. Atende aos veículos movidos à Gasolina, Flex e Diesel.

QUANDO USAR:

- > Apresentar falta de compressão nos cilindros, por carbonização.
- > Pré-ignição "motor grilando".
- > Perda de potência.
- > Falhas na aceleração.
- > Alto índice de emissões de poluentes.

VANTAGENS/BENEFÍCIOS:

- > Não precisa desmontar o veículo.
- > Fácil aplicação.
- > Excelente resultado na limpeza do sistema de admissão.
- > Limpa e remove depósitos de carbonização da sede de válvula, coletor de admissão e câmara de combustão.
- > Melhora aceleração.
- > Diminuição no índice de emissões de poluentes.
- > Retoma o rendimento do motor.
- > Limpa e mantém limpo o sistema de DPF em veículos Diesel.
- > Facilita o processo de regeneração do DPF.



CÓDIGO
IT110P

VOLUME
180 ML

DICA:

Ao término do processo fazer um test drive com o veículo para que o processo de descontaminação do motor seja concluído.

Preventivamente para manter o sistema de admissão sempre descontaminado.

ATENÇÃO: Nunca utilizar em motores com consumo excessivo de óleo lubrificante ou com folga em seus componentes internos ("rajando").

MODO DE USAR:

Via tanque: Adicionar o conteúdo da embalagem ao combustível (Gasolina, Etanol ou Diesel). Ligue o motor e deixe funcionando de 20 a 30 minutos com alternância de rotação. Após este período, rodar normalmente com o veículo consumindo o combustível tratado.

Via tomada de vácuo Flex: Com o motor aquecido e em marcha lenta, instale o aplicador para tomada de vácuo no frasco do produto, conecte o aplicador em uma tomada de vácuo do coletor de admissão, neste momento certifique-se que o registro do aplicador esteja fechado. Abra lentamente o registro do aplicador para que o motor aspire lentamente o produto até o término da embalagem. Acompanhe a aplicação regulando a abertura do registro do aplicador para manter o funcionamento regular do motor.



ISOTECH Com. e Ind. de Produtos Automotivos Ltda.

Rua Fortaleza, 53 | Jardim Represa (Fazendinha) | Santana de Parnaíba/SP | CEP: 06529-240

☎ (11) 4447-5155 ✉ contato@isotechpa.com.br



LIMPADOR DE AR CONDICIONADO

IsoTech

Limpeza do sistema de ventilação e ar-condicionado. Higienizador do sistema de Ar-Condicionado Válvula Granada.

O Limpador de Ar Condicionado foi especialmente formulado para a limpeza do sistema de ventilação e ar-condicionado.

QUANDO USAR:

- › Preventivamente, para melhorar a qualidade do ar no interior do veículo.

VANTAGENS/BENEFÍCIOS:

- › Elaborado com substâncias especiais para limpeza do sistema de ar-condicionado e ventilação de veículos.
- › Agindo sobre as impurezas alojadas diariamente nos dutos e coletores de ar, substâncias estas que geram ambiente propício para proliferação de micro-organismos indesejáveis e nocivos a nossa saúde.
- › A tecnologia empregada permite com que os odores gerados por bactérias e fungos sejam totalmente eliminados e sua ação de fixação nas superfícies prolongue preventivamente qualquer tipo de emissão odorífera, criando um ambiente saudável em seu veículo e com total segurança.
- › Não danifica o sistema eletrônico dos veículos.

MODO DE USAR:

Devido à emissão de gases nocivos pelo escapamento, a aplicação do produto deve ser feita em uma área bem ventilada e/ou com sistema de exaustão apropriado. Deixe o veículo em funcionamento, ligue o ar-condicionado, coloque no modo frio e na potência máxima, deixe no modo recirculação de ar, abra todos os difusores de ar. Os vidros dianteiros devem ficar abertos com uma fresta de aproximadamente 5 cm. Coloque o frasco do produto em pé no assoalho do veículo, de preferência à frente do banco do passageiro dianteiro e acione a válvula até travar. Assim que terminar todo o conteúdo da embalagem, deixe agir por 15 min e na sequência abra as janelas e permaneça apenas com o ventilador ligado por mais 10 min. Depois, caso necessário, é só secar as partes umedecidas, como carpete, partes internas (painel), bancos, etc.

ISOTECH Com. e Ind. de Produtos Automotivos Ltda.

Rua Fortaleza, 53 | Jardim Represa (Fazendinha) | Santana de Parnaíba/SP | CEP: 06529-240
☎ (11) 4447-5155 ✉ contato@isotechpa.com.br



CÓDIGO
IT233P

VOLUME
100 ML

CÓDIGO
IT232P

VOLUME
325 ML

DICA:

Sempre verifique a necessidade de troca do filtro de cabine antes da aplicação do limpador de ar-condicionado.

ATENÇÃO: Não deixar cair em peças acrílicas. Em peças de plástico, fazer um teste de compatibilidade em uma pequena área antes da aplicação. Nunca utilize qualquer fonte de ignição durante a aplicação.



ESPUMA DE LIMPEZA

PARA CAIXA EVAPORADORA DO AR-CONDICIONADO

IsoTech

Limpeza profunda sem desmontar. Espuma limpadora para caixa evaporadora e condensador do sistema de ar-condicionado. Elaborada com substâncias especiais

A Espuma de Limpeza para Caixa Evaporadora do Ar-condicionado foi desenvolvida com alta tecnologia para ter elevada capacidade de penetração e remoção de sujidades e com o mais moderno conceito em limpeza e descontaminação de sistema de ar-condicionado

QUANDO USAR:

- A cada troca do filtro de cabine
- Quando o veículo ficar um longo período parado
- Preventivamente para evitar o acúmulo de impurezas e maus odores
- Caso haja mau cheiro proveniente do sistema de ar-condicionado

VANTAGENS/BENEFÍCIOS:

- Realiza a limpeza de forma rápida e eficiente
- Age sobre as impurezas incrustadas na caixa evaporadora, substâncias estas que geram ambiente propício para proliferação de micro-organismos indesejáveis e nocivos à saúde
- Melhora o fluxo de ar, otimizando o funcionamento do aparelho
- A tecnologia empregada permite que os odores gerados por bactérias e fungos sejam totalmente eliminados e sua ação de fixação nas superfícies prolongue preventivamente qualquer tipo de emissão odorífera, criando ambiente saudável



CÓDIGO
IT243P

VOLUME
300 ML

PESO LÍQUIDO
230g

CÓDIGO
IT242P

VOLUME
150 ML

PESO LÍQUIDO
115g

MODO DE USAR:

Ligue o sistema de ar condicionado na velocidade máxima e com o sistema de recirculação acionado.

Deixe ligado até que se inicie a saída de água pelo dreno do sistema. O produto deve ser aplicado também pelo dreno do sistema de ar condicionado, geralmente localizado sob o veículo. Desligue o veículo.

Introduza a sonda pelo dreno até atingir a caixa evaporadora e pulverize o produto durante 10 segundos. Aguarde de 1 a 2 minutos e pulverize por mais 10 segundos, repita este processo até o término da embalagem. Após a aplicação total do produto coloque o ar condicionado na temperatura máxima (quente) e deixe ligado por 10 minutos para secar o sistema.

Troque o filtro do ar condicionado.

DICA:

Aconselhamos a higienização da caixa evaporadora do ar condicionado a cada 6 meses para veículos que trafeguem por estradas não pavimentadas e anualmente para veículos que trafeguem somente em estradas pavimentadas. A limpeza do sistema deve ser acompanhada da troca do filtro de cabine para garantir a eficiência do processo.



ISOTECH Com. e Ind. de Produtos Automotivos Ltda.

Rua Fortaleza, 53 | Jardim Represa (Fazendinha) | Santana de Parnaíba/SP | CEP: 06529-240

(11) 4447-5155 | contato@isotechpa.com.br

LIMPEZA INTERNA DO MOTOR - ENGINE CLEANER

ISOtech

Descontaminante do sistema de lubrificação de motores. Para motores a gasolina, álcool, diesel e gás natural.

O Limpeza Interna do Motor foi formulado para remover e desincrustar resíduos, gomas e lacas das partes internas do motor, formados pela degradação do lubrificante. Limpa e desobstrui todo o circuito de lubrificação do motor, limpa anéis e pistões

QUANDO USAR:

- Preventivamente para manter o motor sempre livre de borras e resíduos carbonosos
- Início de formação de borra no cabeçote
- Alto índice de emissões de poluentes
- Aquecimento excessivo do motor causado pelo entupimento das galerias de óleo

VANTAGENS/BENEFÍCIOS:

- Não precisa desmontar o veículo
- Aumenta a vida útil do lubrificante e do motor
- Remoção de resíduos das canaletas dos anéis de segmento Diminuição no índice de emissões de poluentes
- Diminuição da temperatura de trabalho do motor
- Excelente resultado na limpeza de anéis de segmento
- Aumento da vida útil do motor
- Motor limpo para receber lubrificante novo



CÓDIGO
IT063P

VOLUME
370 ML



MODO DE USAR:

Antes de realizar a troca de óleo e com o motor em temperatura normal de trabalho (+/- 90°), adicione o produto junto ao óleo do motor, na proporção de 7% do volume do cárter. O conteúdo desta embalagem (370 ml) trata o cárter com volume de até 5 litros. Deixe o motor funcionar em marcha lenta por 15 a 30 minutos. Esgote totalmente o óleo com o motor ainda quente e retire o filtro de óleo. Coloque óleo e filtro novos. Utilize preventivamente a cada troca de óleo.

DICA:

Para um resultado ideal, após a aplicação do FLUSHING, indicamos a utilização do DT-300 / DT-1000 para o tratamento do diesel e também o AIR INTAKE CLEANER PLUS D/A para limpeza do sistema de admissão.

Preventivamente recomendamos a utilização do Limpeza Interna do Motor a cada troca de óleo.

Atenção: Nunca utilizar em motores com consumo excessivo de óleo lubrificante ou com folga em seus componentes internos ("rajando")



ISOTECH Com. e Ind. de Produtos Automotivos Ltda.

Rua Fortaleza, 53 | Jardim Represa (Fazendinha) | Santana de Parnaíba/SP | CEP: 06529-240

☎ (11) 4447-5155 ✉ contato@isotechpa.com.br

DT 300 DIESEL

ISOtech

**Limpeza completa para os sistema de injeção Diesel.
Trata até 300 litros de combustível**

DT-300 Diesel foi desenvolvido para manter o sistema de alimentação de motores a diesel sempre limpo.

QUANDO USAR:

- › Preventivamente, para manter limpo todo sistema de alimentação do motor.
- › O veículo ficar um período parado e com combustível no tanque.
- › Alto índice de emissões de poluentes.
- › Alto consumo de combustível.
- › Saturação do sistema DPF

VANTAGENS/BENEFÍCIOS:

- › Melhora a queima de combustível.
- › Excelente resultado na limpeza do sistema de alimentação e no controle de depósitos de partículas nas sedes de válvulas e câmara de combustão.
- › Diminuição no índice de emissões de poluentes.
- › Aumento da vida útil dos componentes do sistema de alimentação.
- › Reduz custo de manutenção.
- › Preserva o combustível da proliferação de bactérias.
- › Mantém limpo e ajuda no processo de regeneração do DPF



CÓDIGO
IT104P

VOLUME
370 ML

MODO DE USAR:

Para uma limpeza profunda do sistema: o tanque deve estar com, no mínimo, 30L de combustível e, no máximo, 80L. Adicione o conteúdo do frasco (500 ml) ao tanque e utilize o veículo até que chegue na reserva. Nos próximos abastecimentos, faça apenas a manutenção da limpeza do sistema.

Para uma manutenção da limpeza do sistema: dilua o conteúdo desta embalagem em até 300L de óleo diesel a cada 2 ou 3 abastecimentos ou sempre que o veículo ficar parado por mais de 1 semana.

DICA:

Esse frasco trata até 300L de combustível e no mínimo 30L.



ISOTECH Com. e Ind. de Produtos Automotivos Ltda.

Rua Fortaleza, 53 | Jardim Represa (Fazendinha) | Santana de Parnaíba/SP | CEP: 06529-240

(11) 4447-5155 | contato@isotechpa.com.br

POWER FLEX GDI

ISOtech

Total Cleaner. Aditivo - Limpeza completa do sistema de alimentação

O Power Flex GDI foi desenvolvido para limpar e manter o sistema de alimentação de motores sempre limpo e otimizar o combustível. Especialmente formulado para ótima performance em veículos com injeção direta de combustível.

QUANDO USAR:

- > Preventivamente para manter limpo todo sistema de alimentação do motor
- > Quando o veículo ficar um período parado e com combustível no tanque
- > Quando o veículo apresentar alto índice de emissões de poluentes
- > Quando o veículo apresentar alto consumo de combustível
- > Quando o veículo apresentar falhas na aceleração e/ou perda de desempenho

VANTAGENS/BENEFÍCIOS:

- > Super concentrado
- > É um excelente otimizador de combustível, melhora a queima de combustível e melhora o desempenho
- > Excelente resultado na limpeza completa do sistema de alimentação. Controla depósitos de carbonização nas sedes de válvulas e câmara de combustão, limpa injetores e carburadores
- > Diminuição no índice de emissões de poluentes
- > Lubrifica todo sistema de alimentação, protegendo o sistema contra corrosão
- > Pode ser usado em gasolina, etanol e suas misturas



CÓDIGO
IT109P

VOLUME
370 ML

MODO DE USAR:

Adicione o conteúdo do frasco (370 ml) ao tanque e a seguir complete com combustível

DICA:

Usar um frasco a cada 10.000 km, ou quando necessário. Este frasco trata até 80L de combustível. Por ser altamente concentrado, este produto é recomendado para limpeza profunda do sistema de alimentação, para manutenção da limpeza utilizar o Keep Clean Motor Flex a cada abastecimento



ISOTECH Com. e Ind. de Produtos Automotivos Ltda.

Rua Fortaleza, 53 | Jardim Represa (Fazendinha) | Santana de Parnaíba/SP | CEP: 06529-240

☎ (11) 4447-5155 ✉ contato@isotechpa.com.br

LIMPA CONTATO ELÉTRICO

IsoTech

Limpa e desoxida circuitos de aparelhos eletroeletrônicos.

Limpador de contatos elétricos aerossol.

O Limpa Contato Elétrico IsoTech foi especialmente desenvolvido para limpeza de circuitos, aparelhos eletroeletrônicos, conectores e etc.

QUANDO USAR:

- > Preventivamente, para evitar mau contato e/ou oxidação de circuitos e conectores.
- > Na manutenção de circuitos e conectores elétricos.

VANTAGENS/BENEFÍCIOS:

- > Ótima ação de limpeza.
- > Fácil aplicação.
- > Aumenta a vida útil dos sensores e componentes elétricos.
- > Diminui o custo de manutenção.
- > Secagem imediata.



CÓDIGO
IT211P

VOLUME
300 ML

PESO
190g

MODO DE USAR:

Antes de aplicar, realize um teste em uma pequena área onde será aplicado, para verificar qualquer tipo de incompatibilidade de material. Agite a embalagem antes de utilizar o produto. Com o circuito ou aparelho desligado, aplique o Limpa Contato Elétrico IsoTech diretamente sobre a superfície a ser limpa. Em locais de difícil acesso, utilize o extensor da válvula.

DICA:

Após a aplicação, se necessário, retire o excesso do produto com o auxílio de um pano limpo, deixando-o secar naturalmente, assim sua ação será mais eficaz.

ATENÇÃO: Nunca aplicar o produto em circuitos ou aparelhos energizados. Antes de religar o aparelho, aguardar alguns minutos para secar o produto



ISOTECH Com. e Ind. de Produtos Automotivos Ltda.

Rua Fortaleza, 53 | Jardim Represa (Fazendinha) | Santana de Parnaíba/SP | CEP: 06529-240

(11) 4447-5155 | contato@isotechpa.com.br

LIMPA FREIOS

IsoTech

Remove resíduos e oleosidade dos discos e pinças de freio.

Limpador do sistema de freios aerossol.

O Limpa Freios IsoTech é um produto desenvolvido para limpar, desengordurar, desengraxar e eliminar ruídos causados pela oleosidade e resíduos nos discos de freio.

QUANDO USAR:

- Preventivamente, para aumentar a vida útil dos discos, pinças e tambor de freio.
- Para melhorar a eficiência de frenagem.
- Durante a manutenção do sistema de freios.

VANTAGENS/BENEFÍCIOS:

- Ótimo para eliminação de gordura, graxa e ruídos causados pela oleosidade e resíduos nos discos de freio.
- Aumenta a eficiência nas frenagens.
- Deixa os discos e pinças limpas para receber pastilhas novas.
- Secagem imediata
- Não agride componentes do sistema.



CÓDIGO
IT211P

VOLUME
480 ML



CÓDIGO
IT216P

VOLUME
300 ML

MODO DE USAR:

Freios a disco – aplique o Limpa Freios IsoTech com o auxílio do prolongador, diretamente nas pinças e nos discos de freio, a uma distância aproximada de 20cm, deixando os discos limpos para receber as novas pastilhas.

Freios a tambor – remova o tambor e aplique o Limpa Freios IsoTech. Após a secagem, monte o sistema novamente.

DICA:

Pode ser aplicado nos discos novos, para eliminar o óleo protetivo que vem na peça para evitar oxidação. Utilize uma bandeja para captação do excesso do produto e sujeira.

ATENÇÃO: Evitar o contato do produto com partes plásticas e pintura. Nunca inalar o produto e evitar contato com a pele.



ISOTECH Com. e Ind. de Produtos Automotivos Ltda.

Rua Fortaleza, 53 | Jardim Represa (Fazendinha) | Santana de Parnaíba/SP | CEP: 06529-240

(11) 4447-5155 | contato@isotechpa.com.br

SILICONE SPRAY MULTIUSO

IsoTech

Brilho e proteção. Lubrificante / Protetivo aerossol.

O Silicone IsoTech foi formulado especialmente para formar uma barreira de proteção em materiais vinílicos, fibra de vidro, canaletas de vidro, borrachas de vedação, para-choques, etc.

QUANDO USAR:

- > Preventivamente, para maior durabilidade e aparência de novo dos materiais tratados.
- > Na lubrificação de canaletas de vidro.

VANTAGENS/BENEFÍCIOS:

- > Lubrificação e repele água de canaletas de vidro.
- > Lubrificação de partes móveis, eliminando os ruídos causados pelo atrito.
- > Evita o “engripamento”.
- > Protege plásticos, borracha, couro e madeira.
- > Não mancha.
- > Não é perigoso.



CÓDIGO
IT219P

VOLUME
300 ML

PESO LÍQUIDO
176g

CÓDIGO
IT210P

VOLUME
65 ML

PESO LÍQUIDO
35g

MODO DE USAR:

Agite a lata e aplique o Silicone IsoTech diretamente sobre a superfície a ser tratada, mantendo uma distância de 20cm a 30cm. Após a aplicação, retire o excesso com um pano limpo e seco.

DICA:

Para lubrificar as canaletas dos vidros, utilize o prolongador e aplique em toda sua extensão

ATENÇÃO: Não utilizar em locais próximos à setores de funilaria e pintura. O local a ser tratado deve estar limpo e seco.



ISOTECH Com. e Ind. de Produtos Automotivos Ltda.

Rua Fortaleza, 53 | Jardim Represa (Fazendinha) | Santana de Parnaíba/SP | CEP: 06529-240

(11) 4447-5155 | contato@isotechpa.com.br

ISOLUB LUBRIFICANTE MULTIUSO

IsoTech

**Lubrifica, evita corrosão e repele água.
Micro-óleo Desengripante / Lubrificante spray.**

O Isolub foi formulado especialmente para lubrificar, possuindo alto poder de penetração e de limpeza.

QUANDO USAR:

- › Preventivamente, para lubrificar e proteger fechaduras, dobradiças, porcas, parafusos, cabos, contatos elétricos, terminais de bateria, etc.
- › Em dobradiças que apresentam rangido.
- › Em cabos de embreagem/acelerador ressecados.
- › Para destravamento de peças emperradas.
- › Demais parte com peças que necessitem de lubrificação.

VANTAGENS/BENEFÍCIOS:

- › Remove umidade.
- › Elimina rangidos.
- › Protege contra ferrugem.
- › Destrava peças emperradas.



CÓDIGO
IT081P

VOLUME
300 ML

MODO DE USAR:

Agite bem antes de usar. Aplique o Isolub na região a ser tratada.

DICA:

Para destravamento de peças emperradas, assim como parafusos/porcas de roda, parafusos de coletor de admissão e de escapamento, aplique o produto e deixe agir por um tempo antes de tentar destravar.

ATENÇÃO: Nunca aplique o produto em circuitos ou aparelhos energizados, antes de religar o aparelho aguardar alguns minutos para secar o produto, se necessário utilize um pano limpo e seco.



ISOTECH Com. e Ind. de Produtos Automotivos Ltda.

Rua Fortaleza, 53 | Jardim Represa (Fazendinha) | Santana de Parnaíba/SP | CEP: 06529-240

☎ (11) 4447-5155 ✉ contato@isotechpa.com.br

DPF & CATALIZADOR

IsoTech

Limpador do filtro de partículas Diesel. Limpador de resíduos / restaurador

DPF Cleaner Iso Tech foi formulador para solubilizar resíduos de barra e depósitos de carbonização do filtro de partículas de motores Diesel de maneira fácil e rápido sem desmontá-lo. Devolve a capacidade total do DPF.

QUANDO USAR:

- › Redução da potência e desempenho do motor
- › Preventivamente para evitar o entupimento do DPF
- › Preventivamente para manter baixas os níveis de emissão dos poluentes.
- › Restrição de fluxo no DPF.

VANTAGENS/BENEFÍCIOS:

- › Fácil aplicação sem desmontar o DPF
- › Sem metais ou cinzas
- › Solubilização dos resíduos
- › Retoma a potência do motor
- › Em forma de espuma atinge por igual toda a superfície do DPF
- › Livre de solventes derivados de petróleo
- › Produto a base de água

MODO DE USAR:

Com o motor levemente aquecido retire o sensor de temperatura/pressão do sistema de escapamento, introduza a sonda, fornecida com o produto, através da abertura do sensor. Aplique metade da lata na direção da entrada do DPF. Deixe agir por aproximadamente 5 minutos. Aplique o restante da lata em seguida. Monte o sensor em sua posição. Funcione o veículo e deixe-o em marcha lenta por pelo menos 40 minutos. Após este tempo faça um test drive com o veículo por 20 minutos para finalizar o processo de limpeza do DPF.

Atenção: Não realize o processo de limpeza se o motor não funcionar. Neste caso, verifique a necessidade de troca do DPF.



CÓDIGO
IT056P

VOLUME
500 ML



DICA:

Caso após este processo a leitura de emissão de particulados não tenha regredido o suficiente repita o processo acima utilizando mais uma lata DPF Cleaner Iso Tech



ISOTECH Com. e Ind. de Produtos Automotivos Ltda.

Rua Fortaleza, 53 | Jardim Represa (Fazendinha) | Santana de Parnaíba/SP | CEP: 06529-240
☎ (11) 4447-5155 ✉ contato@isotechpa.com.br

DARK BLUE

Uma Odisseia Aromática nas Estradas

A fragrância Dark Blue da IsoTech é uma sinfonia de notas cítricas e aromáticas que despertam a alma aventureira em cada viajante.

Imagine-se mergulhando em uma jornada onde cada curva da estrada é uma oportunidade para exibir sua personalidade vibrante e sua determinação inabalável.

COMO USAR:

- > Aplique o aromatizador em tapetes, carpetes ou revestimentos de tecido para uma experiência prolongada.
- > Para potencializar o aroma, aplique o produto em locais estratégicos do veículo, como sob os bancos dianteiros.
- > Experimente combinar a fragrância Dark Blue com a playlist perfeita para suas viagens, criando uma atmosfera única de aventura e sofisticação.

COMPOSIÇÃO OLFATIVA

- > Notas de Saída: Hortelã, Bergamota, Toranja
- > Notas de Corpo: Maçã, Rosa
- > Notas de Fundo: Musk, Cactus, Âmbar



CÓDIGO
IT251P

VOLUME
40 ML

DICAS:

Borrife o produto no local desejado para odorizar.

Evite o contato com partes plásticas, pessoas, animais e alimentos.

Em caso de respingos, limpe com um pano úmido.

Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Por ser um líquido inflamável, mantenha afastado do calor.

Em caso de irritação cutânea, consulte um médico.

Em caso de contato com os olhos, enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos.

PRECAUÇÕES:

Mantenha ao abrigo da luz solar.

Produto válido por 24 meses após a data de fabricação, conforme indicado na embalagem.

Composição: Solventes, Fragrância, Veículo e Conservante.
Produto saneante notificado na ANVISA sob o número 25.351.891312/2024-43. Químico Responsável: Reynaldo Mobaid CRQ 04359020-4 IV Região.



BEAUTIFUL GIRL

Sensualidade e Elegância em Cada Curva

Beautiful Girl da IsoTech é uma fragrância âmbar floral que exala sensualidade e elegância, transportando você instantaneamente para um mundo de luxo e glamour ao acionar o spray. À medida que a fragrância se desenvolve, o calor e a profundidade emergem, adicionando uma sensação de indulgência e mistério ao seu carro. Cada inalação é uma jornada sensorial, onde a dualidade entre luz e sombra é revelada em cada curva do caminho.

COMO USAR:

- › Aplique o aromatizador em tapetes, carpetes ou revestimentos de tecido para uma experiência prolongada.
- › Use Beautiful Girl para criar uma atmosfera de luxo e mistério em seu veículo durante viagens noturnas.
- › Experimente combinar a fragrância com iluminação suave para potencializar a sensação de elegância e sensualidade.

COMPOSIÇÃO OLFATIVA

- › Notas de Saída: Amêndoa, Café, Bergamota, Limão
- › Notas de Corpo: Tuberosa, Jasmim, Flor de Laranjeira, Rosa
- › Notas de Fundo: Fava Tonka, Baunilha, Sândalo, Musk, Âmbar, Acorde Amadeirado, Patchouli, Cedro



CÓDIGO
IT253P

VOLUME
40 ML

DICAS:

- Borrife o produto no local desejado para odorizar.
- Evite o contato com partes plásticas, pessoas, animais e alimentos.
- Em caso de respingos, limpe com um pano úmido.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.
- Por ser um líquido inflamável, mantenha afastado do calor.
- Em caso de irritação cutânea, consulte um médico.
- Em caso de contato com os olhos, enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos.



PRECAUÇÕES:

- Mantenha ao abrigo da luz solar.
- Produto válido por 24 meses após a data de fabricação, conforme indicado na embalagem.

Composição: Solventes, Fragrância, Veículo e Conservante.
Produto saneante notificado na ANVISA sob o número 25.351.891312/2024-43. Químico Responsável: Reynaldo Mobaid CRQ 04359020-4 IV Região.



ABERSCENT

O Poder e a Elegância das Ruas Urbanas

AberScent da IsoTech é uma fragrância amadeirada aromática que transporta você para as ruas movimentadas da cidade, onde o espírito audacioso e a elegância se encontram. Com uma explosão aromática revigorante, ela desperta os sentidos, exalando uma energia magnética que envolve todos ao seu redor. À medida que você avança, AberScent revela sua sofisticação, transformando o ambiente do seu carro em um refúgio de poder e elegância.

COMO USAR:

- › Aplique o aromatizador em tapetes, carpetes ou revestimentos de tecido para uma experiência prolongada.
- › Utilize AberScent para criar uma atmosfera urbana de poder e elegância em seu veículo durante suas viagens pela cidade.
- › Experimente combinar a fragrância com tons metálicos e elementos de design moderno para uma experiência sensorial completa.

COMPOSIÇÃO OLFATIVA

- › Notas de Saída: Limão, Petitgrain, Cardamomo, Notas Oceânicas
- › Notas de Corpo: Alecrim, Jasmim, Rosa, Sálvia
- › Notas de Fundo: Musk, Vetiver, Musgo de Carvalho, Sândalo

DICAS:

- Borrife o produto no local desejado para odorizar.
- Evite o contato com partes plásticas, pessoas, animais e alimentos.
- Em caso de respingos, limpe com um pano úmido.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.
- Por ser um líquido inflamável, mantenha afastado do calor.
- Em caso de irritação cutânea, consulte um médico.
- Em caso de contato com os olhos, enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos.



CÓDIGO
IT252P

VOLUME
40 ML



PRECAUÇÕES:

- Mantenha ao abrigo da luz solar.
- Produto válido por 24 meses após a data de fabricação, conforme indicado na embalagem.

Composição: Solventes, Fragrância, Veículo e Conservante.
Produto saneante notificado na ANVISA sob o número 25.351.891312/2024-43. Químico Responsável: Reynaldo Mobaid CRQ 04359020-4 IV Região.



LEATHER TOUCH

Uma Viagem Cósmica de Sofisticação

Leather Touch da IsoTech é uma fragrância amadeirada especial que emana luminosidade e magnetismo, transformando seu carro em um espaço de charme e sofisticação.

Como uma explosão de estrelas no universo, suas notas iniciais criam uma abertura eletrizante, anunciando o início de uma jornada cósmica. À medida que a fragrância se desenvolve, o couro se funde às especiarias, adicionando uma dose extra de elegância ao ambiente do seu carro. Aqui, você é o comandante de sua própria nave estelar, navegando pelas estradas com determinação e estilo.

COMO USAR:

- › Aplique o aromatizador em tapetes, carpetes ou revestimentos de tecido para uma experiência prolongada.
- › Experimente utilizar Leather Touch para criar uma atmosfera de elegância e sofisticação em seu veículo antes de eventos importantes.
- › Combine a fragrância com um interior limpo e organizado para potencializar a sensação de luxo e conforto.

COMPOSIÇÃO OLFATIVA

- › Notas de Saída: Tangerina, Anis, Limão, Frésia
- › Notas de Corpo: Patchouli, Couro
- › Notas de Fundo: Sândalo, Couro, Baunilha, Açafreão



CÓDIGO
IT254P

VOLUME
40 ML

DICAS:

- Borrife o produto no local desejado para odorizar.
- Evite o contato com partes plásticas, pessoas, animais e alimentos.
- Em caso de respingos, limpe com um pano úmido.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.
- Por ser um líquido inflamável, mantenha afastado do calor.
- Em caso de irritação cutânea, consulte um médico.
- Em caso de contato com os olhos, enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos.



PRECAUÇÕES:

- Mantenha ao abrigo da luz solar.
- Produto válido por 24 meses após a data de fabricação, conforme indicado na embalagem.

Composição: Solventes, Fragrância, Veículo e Conservante.
Produto saneante notificado na ANVISA sob o número 25.351.891312/2024-43. Químico Responsável: Reynaldo Mobaid CRQ 04359020-4 IV Região.



LEMON & GINGER

Revigore Suas Viagens com Frescor Cítrico

Lemon & Ginger da IsoTech é uma fragrância cítrica que oferece uma brisa refrescante e energia vibrante, transformando cada viagem em uma experiência revigorante e repleta de vitalidade. Deixe-se levar pelo cheiro efervescente que exala do limão siciliano, despertando os sentidos e acrescentando um toque de sofisticação à composição. Aqui, cada aroma é uma celebração da vida e da liberdade de explorar novos horizontes.

COMO USAR:

- > Aplique o aromatizador em tapetes, carpetes ou revestimentos de tecido para uma experiência prolongada.
- > Utilize Lemon & Ginger para criar uma atmosfera refrescante e revigorante em seu veículo durante os dias quentes de verão.
- > Experimente combinar a fragrância com músicas alegres e descontraídas para potencializar a sensação de vitalidade e bem-estar.

COMPOSIÇÃO OLFATIVA

- > Notas de Saída: Limão, Limão Siciliano
- > Nota de Corpo: Lírio do Vale
- > Nota de Fundo: Musk



CÓDIGO
IT250P

VOLUME
40 ML

DICAS:

- Borrife o produto no local desejado para odorizar.
- Evite o contato com partes plásticas, pessoas, animais e alimentos.
- Em caso de respingos, limpe com um pano úmido.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.
- Por ser um líquido inflamável, mantenha afastado do calor.
- Em caso de irritação cutânea, consulte um médico.
- Em caso de contato com os olhos, enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos.



PRECAUÇÕES:

- Mantenha ao abrigo da luz solar.
- Produto válido por 24 meses após a data de fabricação, conforme indicado na embalagem.

Composição: Solventes, Fragrância, Veículo e Conservante.
Produto saneante notificado na ANVISA sob o número 25.351.891312/2024-43. Químico Responsável: Reynaldo Mobaid CRQ 04359020-4 IV Região.





IsoTech

Atuando há mais de 25 anos no mercado automotivo, vem investindo continuamente em pesquisa e desenvolvimento de produtos, tornando-se referência em seu segmento

☎ 4447-5155

🌐 isotechpa.com.br

ISOTECH Com. e Ind. de Produtos Automotivos Ltda.

Rua Fortaleza nº 53 - Jardim Represa (Fazendinha)

Santana de Parnaíba - SP | CEP: 06529-240

✉ contato@isotechpa.com.br 📺 [/isotechautomotivos](https://www.instagram.com/isotechautomotivos) 📺 [/isotechpa](https://www.facebook.com/isotechpa)

